



**TIPO INT 1P E 2P 2V A LARGHEZZA FISSA**



**TIPO INT 2P 2V A LARGHEZZA VARIABILE**

Interratori per concimi granulari e pellettati con contenitori da 200 a 470 lt espandibili per mezzo di sovraspande a 600 lt. Sul telaio dei tipi INT- 1P e 2P è possibile montare una o 2 ancore a larghezza fissa. La struttura dei tipi 2P2V permette di posizionare le ancore per l'interramento da una larghezza minima di cm 105 ad una massima di cm 150 ( a richiesta anche fino a cm 180) Le ancore sono entrambe munite di bullone di sicurezza e coltello anteriore per un taglio più netto della cotica. Il Rullo posteriore ha la funzione di mantenere una esatta profondità di lavoro e nello stesso tempo ricompattare la cotica precedentemente aperta dalla punta anteriore.

- A - Spostamento laterale delle ancore

Cilindro per regolazione serranda



- B - Regolazione della posizione del Rullo in riferimento all'Ancora  
- F - Apertura e chiusura scarico Idrraulica



TIPO MODEL	POTENZA POWER Min. KW	LARGHEZZA LAVORO WORKING WIDTH cm	PROF. DEPTH cm	PESO WEIGHT cm	CAPACITA' CAPACITY lt.	PREZZO / PRICE € . + IVA
INT - 1P	22-30	-	15 - 25	150	230	
INT - 2P	22-30	76	15 - 25	170	230	
INT - 2P2V	22-30	Da cm 105 a cm 150	15 - 25	215	400 - 600	

A RICHIESTA PRODUCIAMO MACCHINE CON CAPACITA' E DIMENSIONI DI LAVORO PU' PICCOLE O PIU' GRANDI

Pesi e misure non sono impegnativi la ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche senza preavviso

**A richiesta : Rullo posteriore e Disco anteriore**

Capacità: lt. 225 - 400 + 200 circa  
Rotazione Agitatore: Idrraulica  
Apertura e chiusura: Idrraulica  
Regolazione Apertura: manuale  
Interramento: su 2 file esterne  
Vasca: Acciaio Inox

**Available on request: Back Roller and Front Disk**

Capacity: lt. 225 - 400 + 200 circa  
Distributor Rotation: Hidraulic  
Opening end Closure: Hidraulic  
Opening Adjustment: Manual  
Ploughing: On two External Lines